



- Démarrage électrique
- Filtre à air Donaldson™ cyclonique
- Refroidisseur d'huile
- Simple pompe hydraulique Permco™ 60 l/min
- Triple pompe hydraulique sur version X
- Flexibles hydrauliques Parker™
- Moteur B&S Vanguard™ ou Honda™ en option
- Peinture époxy haute performance
- Roulements à billes NSK™
- Commandes hydrauliques HC™
- Coupleurs hydrauliques DNP™
- Moteurs hydrauliques Danfoss™

Modèle	MS-350T	MS-350TX
Hauteur maximale godet	2452 mm	2452 mm
Hauteur à l'axe de rotation	1914 mm	1914 mm
Hauteur de la machine	1370 mm	1370 mm
Longueur max avec godet	2170 mm	2170 mm
Longueur max sans godet	1740 mm	1740 mm
Empattement	720 mm	720 mm
Largeur maximale	830 mm	830 mm
Garde au sol	92 mm	92 mm
Capacité de charge	350 kg	350 kg
Poids à vide	880 kg	880 kg
Moteur / Carburant / Puissance	Loncin ou B&S ou Honda / Essence / 23 Cv	Loncin ou B&S ou Honda / Essence / 23 Cv
Nombre de cylindres / Cylindrée	2 / 764 cc ou 627 cc ou 688 cc	2 / 764 cc ou 627 cc ou 688 cc
Refroidissement	Air	Air
Vitesse d'avancement	6 Km/h	6 Km/h
Type de commandes	Monoleviers	Monolevier + Joystick
Type d'entraînement	Chenilles avec 4 moteurs hydrauliques Danfoss™	Chenilles avec 4 moteurs hydrauliques Danfoss™
Pression hydraulique au travail		180 bar
Débit hydraulique au travail		36 L/min
Pression hydraulique auxiliaire		180 bar
Débit hydraulique auxiliaire	61 L/min – 210 bar @ 3000 tr/min	36 L/min
Pression hydraulique avancement		250 bar
Débit hydraulique avancement		62,4 L/min
Accessoire monté d'origine	Godet standard multifonction 83 cm	Godet standard multifonction 83 cm
Garantie machine	1 an pièces et main d'oeuvre	1 an pièces et main d'oeuvre
Garantie Moteur (mois)	Loncin = 12 / B&S = 36 / Honda = 36	Loncin = 12 / B&S = 36 / Honda = 36