



- Démarrage électrique
- Filtre à air Donaldson™ cyclonique
- Refroidisseur d'huile
- Simple pompe hydraulique Permco™ 60 l/min
- Flexibles hydrauliques Parker™
- Moteur Briggs & Stratton Vanguard™ en option
- Peinture époxy haute performance
- Roulements à billes NSK™
- Commandes hydrauliques HC™
- Coupleurs hydrauliques DNP™
- Moteurs hydrauliques Danfoss™

Modèle	MS-200S
Hauteur maximale godet	2452 mm
Hauteur à l'axe de rotation	1914 mm
Hauteur de la machine	1220 mm
Longueur max avec godet	2170 mm
Longueur max sans godet	1529 mm
Empattement	600 mm
Largeur maximale	740 mm
Garde au sol	140 mm
Capacité de charge	250 Kg
Poids à vide	690 Kg
Moteur / Carburant / Puissance	Loncin ou B&S Vanguard (option) / Essence / 23 Cv
Nombre de cylindres / Cylindrée	2 / 764 cc ou 627 cc
Refroidissement	Air
Vitesse d'avancement	6,8 Km/h
Type d'entraînement	Roues avec 4 moteurs hydrauliques Danfoss™
Pression hydraulique au travail	
Débit hydraulique au travail	
Pression hydraulique auxiliaire	61 L/min – 210 bar @ 3000 tr/min
Débit hydraulique auxiliaire	
Pression hydraulique avancement	
Débit hydraulique avancement	
Accessoire monté d'origine	Godet standard multifonction 73 cm
Garantie machine	1 an pièces et main d'oeuvre
Garantie Moteur (mois)	Loncin = 12 / B&S = 36