



- Démarrage électrique
- Filtre à air Donaldson™ cyclonique
- Refroidisseur d'huile
- Triple pompe hydraulique Bondioli™
- Flexibles hydrauliques Parker™
- Moteur Diesel Kubota™ 24,8 cv – Stage V
- Peinture époxy haute performance
- Roulements à billes NSK™
- Commandes hydrauliques HC™ monolevier joystick
- Réservoir d'huile hydraulique 35 L
- Coupleurs hydrauliques DNP™
- Moteurs hydrauliques Danfoss™

Modèle	MS-400TX
Hauteur maximale godet	2995 mm
Hauteur à l'axe de rotation	2000 mm
Hauteur de la machine	1496 mm
Longueur max avec godet	2694 mm
Longueur max sans godet	2067 mm
Empattement	1080 mm
Largeur maximale	1070 mm
Garde au sol	94 mm
Capacité de charge	400 Kg
Poids à vide	1330 Kg
Moteur / Carburant / Puissance / Norme	Kubota / Diesel / 24,8 Cv / Stage V
Nombre de cylindres / Cylindrée	3 / 1496 cc
Refroidissement	Liquide
Vitesse d'avancement	6,8 Km/h
Type d'entraînement	Chenilles avec 4 moteurs hydrauliques Danfoss™
Type de commandes	Monolevier Joystick
Pression hydraulique au travail	180 bar
Débit hydraulique au travail	36 L/min
Pression hydraulique auxiliaire	180 bar
Débit hydraulique auxiliaire	36 L/min
Pression hydraulique avancement	250 L/min
Débit hydraulique avancement	62,4 L/min
Accessoire monté d'origine	Godet standard multifonction 108 cm
Garantie machine	1 an pièces et main d'oeuvre
Garantie Moteur (mois)	24